


INTELLIGENT
REINIGEN

Burkard und Gärtner GmbH & Co. KG
www.b-und-g.com



MOBILE CIP-ANLAGE CIP-M-100-2-BASIC



Unsere mobilen CIP-Anlagen eignen sich ideal für Einsatzbereiche, wo eine große, stationäre CIP-Anlage nicht wirtschaftlich oder praktikabel ist. Zur Lösung Ihrer individuellen Aufgabenstellungen steht Ihnen eine große Auswahl unserer standardisierten CIP-Systeme zur Verfügung. Diese können auf Ihre speziellen Bedürfnisse angepasst und – bei Bedarf – entsprechend erweitert werden.

Die Baureihe **BASIC** verfügt über eine handbetätigte Verschaltung zur flexiblen, wirtschaftlichen Bedienung und manueller Dosierung über großzügig sowie gut zugänglich gestaltete Mannlöcher. Die optional verfügbare Leitwert- sowie Durchflussmessung erhöhen die Prozesssicherheit.

BASISAUSFÜHRUNG

Die Anlage ist komplett verrohrt und verdrahtet auf einem Grundrahmen aus Edelstahl und verfügt über zwei isolierte Behälter mit je einem Nennfüllvolumen von 300 Litern, einer frequenzgeregelten CIP-Vorlaufpumpe. Die Dosierung der Reinigungsmittel erfolgt manuell über die großzügig gestalteten Deckelöffnungen.

Durch den Einsatz des zweiten Behälters wird eine separate Wasservorlage oder die Zwischenpufferung von Reinigungslösungen sowie ein paralleler Ansatzprozess ermöglicht, wodurch die Flexibilität der Anlage erhöht und die Reinigungszeiten verringert werden.

Das Rohrleitungssystem der Anlage besteht aus einer Saugleitung mit Rücklaufanschluss, einer Zirkulationsleitung zur internen Zirkulation und Homogenisierung sowie einer Druckleitung zur Förderung zu kundenseitigen Zielgebinden. Ferner verfügt die Anlage über einen Prozesswasseranschluss sowie einen Anschluss zur Entleerung in das kundenseitige Abwassersystem.

OPTIONSPAKETE

Durch unser modulares Konzept ist die Anlage je nach Anwendungsfall durch verschiedene Optionen erweiterbar. So kann die Anlage durch einen elektrischen Durchlauferhitzer, eine Filtereinheit, eine Leitwert- sowie Durchflussmessung ergänzt werden.

WEITERE MODELLE

In der Baureihe BASIC stehen Ihnen Ausführungen in den Baugrößen 100L, 200L und 300L sowie mit einem oder zwei Behältern zur Verfügung.


BEISPIEL

Ausführung der CIP -M-300-2-BASIC mit allen Optionspaketen



Burkard und Gärtner GmbH & Co. KG
Am Grubener Weg 9
36151 Burghaun
Tel.: +49 6652 99254-0
E-Mail: info@b-und-g.com
www.b-und-g.com

INTELLIGENT UND FLEXIBEL REINIGEN



KOMPONENTEN - BASIS

- 1 Behälter 300 L (2 Stück)
- 2 CIP-Vorlaufpumpe
- 3 Schaltschrank (Hygienic Design) mit Steuerung und CEE-Dose 400V / 16A oder 32A

KOMPONENTEN - OPTIONSPAKETE

- 4 elektrischer Durchlauferhitzer 7,5 oder 15KW
- 5 Eckrohrsieb
- 6 Leitwertmessung
- 7 Durchflussmessung

ANSCHLÜSSE - BASIS

- A CIP-Vorlauf DN40
- B CIP-Rücklauf DN25 oder DN40 (direkte Zirkulation)
- C Abwasser DN50
- D Prozesswasser DN25

AUSFÜHRUNG - BASIS

Behälter:

Multifunktionale Behälter zum Ansatz der Reinigungslösungen bzw. zur Wasservorlage mit klappbarem Behälterdeckel und interner CIP-Spülung mit dicht verschweißtem Isoliermantel.

Nennfüllvolumen 300L (jew.)

CIP-Vorlaufpumpe:

drehzahlgeregelte Kreislumpumpe

Fördermenge bis ca. 40 m³/h - 40 m/4 bar *

Verschaltung:

Handbetätigte Scheibenventile

Material:

Werkstoff produktberührt 1.4404

Betriebsanschlüsse wählbar:

- Klemmstutzen nach DIN 32676, Reihe A
- Rohrverschraubung nach DIN 11851

Steuerung:

Schaltschrank mit Leuchtdrucktastern zum Starten der Anlage, Leuchtmeldern zur Überwachung sowie Potenziometer zur Vorgabe der Pumpendrehzahl

** Bei Wahl der zusätzlichen Option der Leitfähigkeitsmessung und/oder der Durchflussmessung wird die Steuerung um ein modulares Mehrkanalmessgerät zur Flüssigkeitsanalyse ergänzt*

AUSFÜHRUNG - OPTIONSPAKETE

Elektrischer Durchlauferhitzer:

Ermöglicht die Erwärmung des Prozesswassers sowie das Halten der Temperatur beim Zirkulieren zur Vergrößerung des Reinigungserfolges sowie der Einsparung von Reinigungsmittel bzw. Zeit

Anschlussleistung 15KW

Eckrohrsiebeeinheit:

Eckrohrsiebeeinheit zum Schutz der Reinigungslösung vor Verunreinigungen und Feststoffen.

Leitfähigkeitsmessung*:

Leitfähigkeitsmessung zur genauen Ermittlung bzw. Anzeige der Konzentration der Reinigungslösung

Durchflussmessung*:

Durchflussmessung zur genauen Ermittlung bzw. Anzeige der Fördermenge bzw. der Strömungsgeschwindigkeit

Weitere Optionen:

- Alt. Betriebsanschlüsse (z.B. DIN 11864, 32676B/C)
- Wartungspakete, Adapter, Schlauchpakete

** Die Leistungsdaten der Pumpen sind auf Basis von Erfahrungswerten angenommen und können individuell angepasst werden*